

Betriebszeiten nach DIN 18599-10

Nutzungsart	Betriebszeit zur Tages- und Nachtzeit h/a	Betriebszeitreduzierung durch Präsenzdetektion	
		in %	in h / a
Bürozimmer (Einzel- bis Großraumbüro)	2.750	28,50%	784
Besprechungszimmer	2.750	47,50%	1.306
Schalterhalle	2.750	0,00%	0
Klassenzimmer, Gruppenraum	1.400	23,75%	333
Hörsaal, Auditorium	1.500	23,75%	356
Bettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim	8.760	0,00%	0
Hotelzimmer	4.015	23,75%	954
Kantine	1.750	0,00%	0
Restaurant	4.200	0,00%	0
Küche in Nichtwohngebäuden	3.900	0,00%	0
Küchenvorbereitung, Küchenlager	3.900	47,50%	1.853
WC und Sanitärräume	2.750	85,50%	2.351
Sonstige Aufenthaltsräume	2.750	47,50%	1.306
Nebenflächen (Garadarobe, Flur, Lager...)	2.750	85,50%	2.351
Serverraum	8.760	47,50%	4.161
Werkstatt	2.250	9,50%	214
Zuschauerbereich in Theater und Veranstaltungsbauten	1.001	0,00%	0
Theaterfoyer	1.001	47,50%	475
Bühne	2.500	0,00%	0
Messe, Kongress	1.350	47,50%	641
Ausstellungsräume und Museum	2.001	0,00%	0
Bibliothek (Lesesaal, Freihandbereich, Magazin)	3.600	0,00%	0
Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)	4.500	28,50%	1.283
Parkhaus für öffentliche Nutzung	5.475	76,00%	4.161

Quelle: Jörg Minnerup, TRILUX Akademie